

Calix variklio šildymo sistemų gedimų paieška

Ieškodami variklio šildytuvų ar kitos įrangos, kuri yra prijungta prie sistemos, gedimų - naudokite multimetrą (ommetrą). Apytikrės omų vertės nurodytos toliau pateiktoje lentelėje ir priklauso nuo variklio šildytuvo galios.

Matavimus reikalinga atlikti tiesiogiai ant variklio šildytuvo polių, atjunkite kitus įrenginius, pavyzdžiui, salono šildytuvą, baterijos įkroviklį ir kitus įrenginius, prijungtus prie jūsų CALIX sistemos. Tai daroma tam, kad būtų išvengta neteisingų matavimų, taip pat tam, kad apriboti triktis konkrečiomis sritimis ir užtikrinti efektyvią gedimų paiešką.

Galia (W)	Ohm dydis (Ω)	Įprastai montuojama į:
250	211	Maži varikliai/alyvos šildytuvai
300	176	Maži varikliai/alyvos šildytuvai
400	132	Maži varikliai/alyvos šildytuvai
550	96	Šildytuvai montuojami į aušinimo sist. žarną arba variklio bloką. Lengvieji auto.
650	81	Įprasti transporto priemonių ir dideli varikliai
750	70	Traktoriai ir statybinės mašinos
1100	48	Traktoriai, statybinės mašinos, autobusai, sunkvežimiai
1500	35	Statybinės mašinos, autobusai, sunkvežimiai

Patarimas: Jei saugiklis perdega įjungiant sistemą, ir jūs neturite po ranka multimetro, atjunkite visus prietaisus, kurie naudoja energiją (variklio šildytuvą kabinos šildytuvą ir visus kitus). Jeigu kabelių sistema yra nepažeista ir neturi trumpo jungimo, prijunkite įrenginius vieną po kito ir tokiu būdu paaiškės, kuris iš jų yra su defektu ir turi būti pakeistas.

